※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA '99.12. 352

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	アルミ	K：メラミン焼付塗装 ・下表参照
2	ソケット	1	磁器	E17
3	ソケット金具	1	SGC	
4	フレキシブルチューブ	1	SW-C SWRM	メラミン焼付塗装・黒
5	ミニロータリースイッチ	1	ユリア	黒
6	電源電線	1	VFF	1.7mプラグ付き 黒
7	クリップ	1	SEC	メラミン焼付塗装・黒
8	ランプ	1		KR 100/110V 25W R45

特に注意

●枕元やベットでは、消し忘れ、寝返りなどにより布団がかぶり、火災の危険があります。絶対に使用しないでください。照射面から、15cm以上離してください。
●クリップがしっかり固定する場所を選んで取り付けてください。厚さ10mm~30mmの板材が適当です。丸棒やパイプは、器具が回転して向きが変わり、思わぬ事故の恐れがありますので避けてください。

	(K)	(S)
灯 体	黒色塗装	ヘアライン

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	KFC-2052 (K)(S)
100	ミニクリプトンランプ R形 KR 100/110V 25W R45	0.4	品名	東芝白熱灯器具 クリップスポットライト

設計	担当	検図	承認	図番	Z20007/A 発行
辛嵐	辛嵐	井川	名畑		

単位 mm　第三角法

東芝ライテック株式会社

<生産完了 2008年04月29日>